

Alle Spezifikationen

INFO

Kategorie
Pro:Centric Smart

DESIGN

Werkzeugname UP8000	Standfuß-Typ Ohne Standfuß (Separat erhältlich: Standfuß mit 1 Standelement) * 32~55": schwenkbar/Alle anderen: fest installiert
Farbe Vorderseite Ashed Blue	

DISPLAY

Größe (Zoll) 43	Auflösung 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)
Helligkeit (Typ.) 300 nit	

VIDEO

AI Picture Pro -	HDR_HDR 10 Pro JA
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma) JA	Game Optimizer -

AUDIO (SOUND)

Lautsprecher (Audioausgang) 20 Watt	AI Sound JA
AI Acoustic Tuning JA (betriebsbereit, MMR erforderlich)	LG Sound Sync JA

ÜBERTRAGUNGSSYSTEM

Digital

DVB-T2/C/S2

Teletext (Autom. Teletext)

JA

Analog (NTSC / SECAM / PAL)

SECAM / PAL

LÖSUNG FÜR DAS GASTGEWERBE

Pro:Centric Smart

JA

webRTC (Echtzeitkommunikation)

JA

Pro:Centric Cloud

JA

Pro:Centric Direct

JA

Pro:Centric V

JA

Pro:Centric Server

JA

Quick Menu (Customizable Portal)

JA

Pro:Idiom (DRM)

JA

Pro:Idiom Media (DRM)

JA

Sonstiges DRM

-

SMART-FUNKTION

webOS version

webOS 5.0

Webbrowser

JA

Kompatibilität mit der Magic-Remote-Fernbedienung

JA (betriebsbereit)

Multi-View

-

AOD

-

Mood Display

JA

Gallery Mode

JA

Home Office

-

WLAN

JA

Bluetooth

JA

Soft AP

JA

Screen Share

JA

DIAL

JA

Bluetooth-Audiowiedergabe

JA

HDMI-ARC

JA (HDMI 2)

Spracherkennung (eigenständig/Lösung)

JA

IoT

JA

GASTGEWERBE-FUNKTION

EzManager	USB Cloning
JA	JA
Enterprise Mode	Wake-on-RF
-	JA
WOL	SNMP
JA	JA
Diagnose	HTNG-CEC (Version)
JA (IP-Fernbedienung)	JA (1.4)
Simplink(HDMI-CEC) (Version)	IR-Ausgang
JA (1.4)	JA (RS-232C, HDMI)
Mehrfach-IR-Code	Hotel Mode / PDM / Installer Menu
JA	JA
Welcome Video	Welcome Screen (Splash Image)
JA	JA
Insert Image	One Channel Map
JA	JA
External Speaker Out / Line Out	Autom. Wiedergabe über USB/Wiedergabe+
JA (Line-Out)	-
Instant ON	V-Lan Tag
JA	JA
Mobile Remote	Port Block
-	JA
Lock mode	RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
JA (begrenzt)	JA
External Power Out	Vollwertiger Touchscreen
-	-
b-LAN	Conformal Coating
-	JA
Energiesparmodus	
JA	

HOCHKANT-FUNKTION (KRANKENHAUS)

Pillow Speaker	Medizinischer-Kopfhörer-Modus
-	JA
Schutzabdeckung (Glas)	

-

HOCHKANT-FUNKTION (UNTERNEHMEN/EINZELHANDEL)

Vertikale Einrichtung

-

Play Via URL

-

CISCO-Zert. Kompatibilität

-

DPM (Digital Power Management)

-

RTC (Real Time Clock/Echtzeituhr)

JA

BEACON

JA

Embedded CM (Contents Manager)

-

Promota / Mobile CMS

-

Ausfallsicherung

-

NTP-Servereinstellung

-

Crestron-zertifiziert Kompatibilität

-

Zeitschaltuhr

-

NTP-Synch.-Timer

JA

Video Tag

JA (2 Videos)

Embedded GM (Group Manager)

-

SUPERSIGN-SW-KOMPATIBILITÄT

Control / Control Plus

-

Simple Editor

-

CMS(Premium)

-

LG Connected Care

-

KONNEKTIVITÄT

HDMI-Eingänge

JA (3)

Tuner-Anschluss

JA (2)

Komponenteneingang (Y, Pb, Pr – Video)

-

Digitaler Audioausgang (optisch)

JA

External Speaker Out(3,5-mm-Klinkenstecker)

USB (Ver.)

JA (2x USB 2.0)

AV-Eingang

-

RGB-Eingang (D-Sub, 15-polig) – PC

-

PC-Audioeingang

-

Audio Line Out (3,5-mm-Klinkenstecker)

-	JA
Kopfhörer-Ausgang	CI-Slot
JA	JA (CI+ 1.4 ECP)
RJ45 (Verwendungszweck)	RS-232C (D-Sub, 9-polig/Klinkenstecker)
2 (Ethernet, Aux)	JA (Klinkenstecker)
TV-Link-Konfiguration (Klinkenstecker)	Nur LG SVC (Klinkenstecker)
-	-
MPI-Anschluss (RJ12-Buchse)	ECI (RJ12-Buchse)
-	-
Kissenlautsprecher-Schnittstelle (6-polig)	Erweiterungssteckplatz (60-polig)
-	-
DC-Adapter-Eingang	PoC (Power over Coax/Stromversorgung per Koax)
-	-
EXT. IR-Eingang	
-	

MECHANISCH

Unterstützter VESA-Standard	Kensington Lock
200 x 200 mm	JA
Credenza/Sicherheitsschraubenloch	Arretierungsplatte (zur einfachen Montage)
JA (Standfuß erforderlich)	JA (Standfuß erforderlich)

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen mit Standfuß (B x H x T)	Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)
-	967 x 564 x 57.1 mm
Abmessungen in Transportverpackung (B x H x T)	Rahmenbreite (L/R/O/U mit Rahmen)
1055 x 660 x 142 mm	12.8/12.8/12.8/19.9 mm
Rahmenbreite (L/R/O/U ohne Rahmen)	Gewicht (mit Standfuß)
6.9/6.9/6.9/18.4 mm	-
Gewicht (ohne Standfuß)	Transportgewicht
8.8 kg	10.7 kg

LEISTUNGSDATEN

Stromversorgung (Spannung, Frequenz)	Stromverbrauch (max.)
AC 100~240V 50/60Hz	119.6W
Stromverbrauch (typ.)	Leistungsaufnahme (Standby)

STANDARD

Sicherheit	EMC
CB, CU TR	CE
Weitere	
-	

STANDARD (EU_ALTES LABEL(~`21.3))

ErP-Klasse	Stromverbrauch, wenn eingeschaltet
A+	42W
Luminanzverhältnis (%)	Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh)
65	58

STANDARD (EU_NEUES LABEL(`21.3~))

SDR-Klasse	SDR-Ein-Modus
G	54W
HDR-Klasse	HDR-Ein-Modus
G	80W

ZUBEHÖR

Fernbedienungstyp	Stromkabel
S-Con/MMR (optional)	YES (1.55M)

Compliance-Informationen

-  [Dismantling information\(43UR762H9ZC\)](#) 
-  [EU Energy label 2019\(43UR762H9ZC\)](#) 
-  [Product information sheet \(43UR762H9ZC\)](#) 